

IMPERAQUA
membranes liquides



Membranes liquides Imperaqua

Imperaqua est une membrane liquide à base de polyuréthane mono composant.

- Excellente adhérence sur tous les types de supports et surfaces (béton, acier, zinc, aluminium).
- Très bonne élasticité (plus de 400%).
- **Membrane d'un seul tenant** (sans joint ni superposition).
- Résistance aux chocs et à l'abrasion.
- Épaisseur de 1,2 à 1,4 mm après application (1,4 à 1,6 kg au m²).
- Conditionnement en bidons de 5, 10 et 25 kg.
- Couleur : **gris, beige, noir, et vert**. Autres couleurs sur demande.
- Membrane transparente, idéale pour cascade et plage avec aspect naturel.

Attention
Respectez les
consignes
d'utilisation !

Pour de plus amples informations, nous consulter.



Très
facile à
appliquer !



- Jointoiement des fissures.
- La membrane est totalement imperméable et résiste au contact permanent de l'eau.
- Bonne résistance chimique (produits de nettoyage, etc.).
- S'applique aussi bien au rouleau, à la brosse, qu'avec le système airless (pistolet à air comprimé).
- Résistance à la température : la membrane maintient ses caractéristiques entre -50°C et +90°C.

EPDM Pro

La géomembrane en EPDM (éthylène-propylène-diène-terpolymère) est un élastomère (membrane synthétique obtenu par polymérisation) qui offre une **très grande élasticité**, même à basse température. On peut envisager une installation en plein hiver, elle reste tout à fait malléable et garde ses propriétés mécaniques jusqu'à -45°C.

La bâche EPDM a une durée de vie de plus de cinquante ans et résiste très bien aux UV.

Ce produit est recyclable, il ne dégage pas de produit toxique à l'incinération et reste inerte dans l'eau, le sol, et à l'air. Le collage s'effectue par vulcanisation à froid.

Produit	Épaisseur	Kg/m ²	Largeur (m)	Longueur (m)	Garantie
EPDM Pro	1,14 mm	1,3	3,05 / 4,57 / 6,1 / 7,62 / 9,15 / 12,2 / 15,24	30,50 ou 60,96	20 ans
EPDM F	1,02 mm	1,25	3,05 / 4,58 / 6,1 / 7,62 / 9,15 / 12,2 / 15,24	30,48 ou 60,96	25 ans

Lors de toute communication, merci de mentionner largeur et longueur du rouleau.

La membrane EPDM en 3D est un EPDM unique de 1 mm soudé à chaud spécialement pour faire une «forme poche» sur mesure qui évite tout type de soudure sur chantier. Cette membrane est particulièrement adaptée pour les formes parallélépipédiques, idéale avec les structures bois.

Produit	Épaisseur	Kg/m ²	Dimensions externes du bassin	Garantie
EPDM 3D 6	1,02 mm	1,25	L 6 m x l 4 m x H 1,6 m	20 ans
EPDM 3D 8	1,02 mm	1,25	L 8 m x l 4 m x H 1,6 m	25 ans

Pièce sur mesure thermosoudée en usine et livrée sur site. Délai entre 15 jours et 1 mois.

Bande à coller double face

Largeur 7,5 cm

Vendue en rouleau de 30,5 ml ou 6,10 ml.

Réf. EPDM BC

Bande de butyl

Permet de coller ou réparer de petites surfaces sur tout type de bâche.

Réf. Butyl

Colle EPDM

Colle spéciale pour membrane EPDM.

Plage d'action de -40 à +100 °C.

Vendue en bidon de 1 l ou 3,78 l.

Réf. COLLE EPDM

Bande de recouvrement

Bande permettant de finir esthétiquement une vulcanisation, à utiliser dans les angles.

Largeur 15 cm.

Longueur 30,5 ou 6,1 ml

Réf. EPDM BR

Colle de jonction tous supports 3,78 l EP95

Réf. EPDM JONCTION COLLE

